



PORTAS PAINEL SIMPLES, DUPLAS E DE CORRER



PORTAS PAINEL SIMPLES, DUPLAS E DE CORRER

As Portas fabricadas pela **AVA Engenharia** seguem todas as diretrizes estipuladas pelas Boas Práticas de Fabricação (GMP), sendo indicadas para Salas Limpas e Ambientes Controlados, permitindo a passagem segura de pessoas, insumos e produtos de um ambiente para outro.

Fabricadas em isopainel de 50mm com núcleo em poliisocianurato (PIR), perfis em alumínio extrudado anodizado fosco, dobradiças em aço inox AISI 304 e vedação final com silicone estrutural.

ACESSÓRIOS:

- Visor em vidro simples (temperado ou laminado) com espessura de 8mm ou 10mm;
- Visor em vidro duplo (temperado ou laminado) com espessura de 4mm ou 6mm;
- Puxador em aço inox AISI 304;
- Maçaneta e fechadura em aço inox AISI 304;
- Vedador inferior retrátil;
- Preparação para intertravamento;
- Mola aérea;
- Barra antipânico;
- Maçaneta para barra antipânico;
- Grelha de ar;
- Bandô em aço inox AISI 304 para porta de correr.

VERSÃO INOX:

As portas também podem ser fabricadas empregando o revestimento do isopainel com chapa de aço inox AISI 304 0,80mm e a utilização dos perfis em alumínio extrudado cromo acetinado (anodizado inox).



Nossas portas são fabricadas visando a durabilidade em sua utilização através de sua fabricação estruturada e resistência aos agentes empregados na limpeza. Não geram partículas em sua utilização e seu design permite uma fácil higienização. Podendo ser instaladas em isopainel, alvenaria e DryWall.





**PORTAS VÍTREAS
SIMPLES, DUPLAS
E DE CORRER**



☎ 12 3959-1712

☎ 12 3959-1713

| comercial@ava.eng.br

[in](#) [@](#) [ava.engenharia](https://www.ava.eng.br)

PORTAS VÍTREAS SIMPLES, DUPLAS E DE CORRER

Fabricadas em vidro simples ou duplos, laminados ou temperados, espessura de 8mm ou 10mm para os vidros simples e de 4mm ou 6mm para os vidros duplos. Perfis em alumínio extrudado anodizado fosco, dobradiças em aço inox AISI 304 e vedação final com silicone estrutural. Largura máxima de 1.200mm por folha.



Temos também as portas de correr com perfis de alumínio anodizado fosco, bandô e montantes laterais em aço inox AISI 304, trilho em perfil de alumínio, roldanas duplas com rodízios em nylon, pino guia inferior e vedação final com silicone estrutural.



ACESSÓRIOS:

- Puxador em aço inox AISI 304;
- Maçaneta e fechadura em aço inox AISI 304;
- Vedador inferior retrátil;
- Preparação para intertravamento;
- Mola aérea;
- Barra antipânico;
- Maçaneta para barra antipânico;
- Grelha de difusão.

VERSÃO INOX / RTV:

Podendo ser fabricadas com perfis de alumínio extrudado cromo acetinado (anodizado inox). Ou fabricadas utilizando perfil RTV fornecido pela parceira REINTECH através de sua patente N° MU 8903444-9.